

INNOCARPET

CLASIDO

ONNITTELUT!

Uusi INNOcarpet pOmpUp on päässyt perille. Kierrä matto kerran rullalle, nyt pohja sisäpuolelle. Se kesyyntyy tasaiseksi lattialle pikapuolin.

GRATULERAR!

Den nya INNOcarpet pOmpUp har kommit fram. Vänligen, rulla den nu undersidan uppåt och snart tämjas mattan.

CONGRATULATIONS!

The INNOcarpet pOmpUp came home. Please, roll it now the underside up and it will soon be tamed.

MATTOJEN HOITO-OHJEET:

INNOcarpet rakastaa imurointia, on vesipestävä ja liukumaton.

Imuroi matto päältä. Kun alapuoli matosta imuroidaan, käännetään ensin puolet matosta toisen puolen päälle. Käännä hellästi, älä käytä nopeita liikkeitä.

Pienet arkiset tahrat puhdistettavissa vedellä. Matto pestään säännöllisesti. Kun lattia pestään INNOcarpet-maton alta, pitää lattian olla ehdottoman kuiva ennen maton paikoilleen asentamista.

Uudesta matosta saattaa aluksi irrota leikattua kuitua. Säädä pakkausputki maton kuljetusta/säilyttämistä varten.

SKÖTSELRÅD:

INNOcarpet älskar dammsugning, är tvättbar med vatten och halkfri.

Dammsug mattan. När undersidan av mattan dammsugs, vänd först hälften av mattan ovanpå den andra sidan. Vänd försiktigt, använd inte snabba rörelser.

Små vardagliga fläckar kan rengöras med vatten. Mattan tvättas regelbundet.

När golvet tvättas under INNOcarpet-mattan skall golvet vara absolut torrt innan installering mattan.

Skurna fiber kan komma loss från den nya mattan. Spara förpackningsröret för transport/lagring av mattan.

CARE INSTRUCTIONS:

INNOcarpets are non-slippery, loves vacuuming and can be washed with water.

Vacuum the carpet. When vacuuming the underside of the carpet, turn first the half of the carpet on the other half. Turn gently, do not use quick movements.

Small everyday stains can be cleaned with a wet cloth. Wash the carpet regularly.

When the floor is cleaned, let the floor dry completely before installing the INNOcarpet -mat in place.

Some fibers may be loosen after the cutting of a new carpet. Save the packing tube for transporting/storing of the carpet.

TEKNISET TIEDOT INNOcarpet CLASIDO -laatu

Nukka 100% Polypropeeni
Pohja Liukumaton lateksiyhdiste (NFSI 101-C)

Paksuus 11 mm
Paino 1850g/m²

Hoito-ohjeet Imurointi.
Ammattimainen tasopesu, max 30°C.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER INNOcarpet CLASIDO -material

Lugg 100% Polypropylen
Undersidan Halkfri latexkombination (NFSI 101-C)

Tjocklek 11 mm
Vikt 1850g/m²

Skötselråd Dammsugning.
Fackmässig plantvätt, max 30°C.



TECHNICAL DATA INNOcarpet CLASIDO -quality

Pile 100% Polypropylene
Backing Non-slip latex compound (NFSI 101-C)

Thickness 11 mm
Mass 1850g/m²

Care instructions Vacuuming.
Professional level wash, max 30°C.

